

PERUUTUSKAMERA-UUTUUKSIA

hinnat sis. alv. 22%



RV-DF37TV

langaton peruutuskamerajärjestelmä,
12/24 V

kamera:

- laadukas CCD-kamera
- 2.4 GHz lähetin, toim. matka n. 100 m
- resoluutio 420 juovaa
- iskunkestävä (6.8 G) ja vedenpitävä IP66
- 110° laajakulma mikrolinssi
- infrapunaledvalaistus pimeätoiminto
- sisänrakennettu antenni
- video output 1.0 V_{pp} 75Ω
- käyttöjännite 12-24 VDC ± 10% - 400 mA
- 68 mm x 42 mm x 53 mm

näyttö:

- laadukas 7" TFT/LCD CATV -näyttö
- tv-virittimellä
- iskunkestävä, autokäyttöön suunniteltu
- kuvankääntö -ominaisuus
- katselukulma: y 15°, a 35°, v ja o 55°
- käyttöjännite: 12 VDC - 800 mA
- 200 mm x 134 mm x 32 mm, 558 g

vastaanotin ja kytkentärasia:

- laadukas 2.4 GHz lähetin/vastaanotin
- toimintamatka n. 100 m
- kestävä rakenne
- käyttöjännite: 11-36 VDC
- ulostulojännite: 12 VDC ±10%
- 102 mm x 70 mm x 38 mm, 500 g

asennustarvikkeet:

- lisäksi sarjaan kuuluu asennukseen tarvittavat, johdot ja tarvikkeet, sekä asennusohjeet

Ja-Tools Ja-Elektro Oy

Ilmailunkatu 15, 33900 Tampere
puh. (03) 2836 600, fax (03) 2656 707, 2655 864
puhelinmyynti: MA-TO 8-18, PE 8-17

Ormuspellontie 11, 00700 Helsinki
puh. (09) 3893 355, fax (09) 3893 322
puhelinmyynti: MA-PE 8-17

email: jatools@jaoy.com

www.jaoy.com

PERUUTUSKAMERA-UUTUUKSIA

hinnat sis. alv. 22%



RV-5700

langaton peruutuskamerajärjestelmä,
12/24 V

kamerat (2 kpl):

- laadukas CCD-kamera
- 2.4 GHz lähetin, toim. matka n. 100 m
- resoluutio 420 juovaa
- iskunkestävä (6.8 G) ja vedenpitävä IP66
- 110° laajakulma mikrolinssi
- infrapunaledvalaistus pimeätoiminto
- sisänrakennettu antenni
- video output 1.0 V_{pp} 75Ω
- käyttöjännite 12-24 VDC ± 10% - 400 mA
- 68 mm x 42 mm x 53 mm

näyttö:

- laadukas 7" TFT/LCD -näyttö
- iskunkestävä, autokäyttöön suunniteltu
- asennuskaulus ja -jalja
- kolme videoliitäntää AV1, AV2, AV3
- kuvankääntö -ominaisuus
- katselukulma: y 15°, a 35°, v ja o 55°
- käyttöjännite: 12 VDC - 800 mA
- 200 mm x 133 mm x 38 mm, 540 g

vastaanotin ja kytkentärasia:

- sovitettu 2.4 GHz lähetin/vastaanotin
- kaksikanavainen vastaanotin; manuaalinen tai automaattinen kanavan valinta
- toimintamatka n. 100 m
- kestävä rakenne
- käyttöjännite: 11-36 VDC
- ulostulojännite: 12 VDC ±10%
- 102 mm x 70 mm x 38 mm, 500 g

asennustarvikkeet:

- lisäksi sarjaan kuuluu asennukseen tarvittavat, johdot ja tarvikkeet, sekä asennusohjeet

Ja-Tools Ja-Elektro Oy

Ilmailunkatu 15, 33900 Tampere
puh. (03) 2836 600, fax (03) 2656 707, 2655 864
puhelinmyynti: MA-TO 8-18, PE 8-17

Ormuspellontie 11, 00700 Helsinki
puh. (09) 3893 355, fax (09) 3893 322
puhelinmyynti: MA-PE 8-17

email: jatools@jaoy.com

www.jaoy.com

PERUUTUSKAMERA-UUTUUKSIA

hinnat sis. alv. 22%



RV-2700

peruutuskamerajärjestelmä, 12/24 V

kamera:

- kompaktikokoinen, korkearesoluutioinen, CCD -kamera
- resoluutio 420 juovaa
- iskunkestävä (6.8 G) ja vedenpitävä IP66
- 110° laajakulma mikrolinssi
- infrapunaledvalaistus pimeätoiminto
- sisärakennettu antenni
- video output 1.0 V_{pp} 75Ω
- käyttöjännite 12 VDC ± 10% - 400 mA
- 60 mm x 55 mm x 60 mm

näyttö:

- laadukas 7" TFT/LCD -näyttö
- iskunkestävä, autokäyttöön suunniteltu
- asennuskaulus ja -jalka
- kolme videoliitäntää AV1, AV2, AV3
- kuvasuhde: 4:3/16:9
- kuvankääntö -ominaisuus
- katselukulma: y 15°, a 35°, v ja o 55°
- käyttöjännite: 12 VDC - 800 mA
- 200 mm x 133 mm x 38 mm, 540 g

kytkentärasia:

- automaattinen ja manuaalinen kameran valinta
- tukeva ja kestävä rakenne
- käyttöjännite 11-36 VDC
- ulostulojännite 12VDC ±10%
- 102 mm x 70 mm x 38 mm, 500 g

asennustarvikkeet:

- lisäksi sarjaan kuuluu asennukseen tarvittavat, johdot ja tarvikkeet, sekä asennusohjeet

Ja-Tools Ja-Elektro Oy

Ilmailunkatu 15, 33900 Tampere
 puh. (03) 2836 600, fax (03) 2656 707, 2655 864
 puhelinmyynti: MA-TO 8-18, PE 8-17

Ormuspellontie 11, 00700 Helsinki
 puh. (09) 3893 355, fax (09) 3893 322
 puhelinmyynti: MA-PE 8-17

email: jatools@jaoy.com

www.jaoy.com

PERUUTUSKAMERA-UUTUUKSIA

hinnat sis. alv. 22%



RV-2155

peruutuskamerajärjestelmä:

kamera:

- mustavalkoinen 1/3" CCD kamera
- vaakaresoluutio 420 juovaa
- IP-led valaistus pimeätomintaan (0 Lux)
- vedenpitävä IP66
- käyttöjännite 12 VDC - 150 mA

näyttö:

- 5,5" mustavalkomonitori
- käyttöjännite: 11-32 VDC - 15 W
- 189 mm x 176 mm x 253 mm

asennustarvikkeet:

- lisäksi sarjaan kuuluu asennukseen tarvittavat johdot ja tarvikkeet, sekä asennusohjeet

Ja-Tools Ja-Elektro Oy

Ilmailunkatu 15, 33900 Tampere
 puh. (03) 2836 600, fax (03) 2656 707, 2655 864
 puhelinmyynti: MA-TO 8-18, PE 8-17

Ormuspellontie 11, 00700 Helsinki
 puh. (09) 3893 355, fax (09) 3893 322
 puhelinmyynti: MA-PE 8-17

email: jatools@jaoy.com

www.jaoy.com